

POLYSTYRÉNOVÁ TVÁRNICA E01®

CENNÍK 2024 & technický list

V súčasnej dobe dostáva čoraz väčší priestor výstavba rodinného bazéna. Správne navrhnutý rekreačný rodinný bazén znásobí Vašu spokojnosť a stane sa miestom, kde môžeme intenzívne relaxovať a obnovovať svoje fyzické aj duševné sily, čiastočne Vám nahradí pobyt pri mori. Pre výstavbu stien zapusteného bazéna predstavujeme polystyrénovú bazénovú tvárnicu VARIANTHAUS E01. Debniace polystyrénové tvárnice vytvárajú hrúbku betónového jadra 150 mm, celkovú hrúbku steny 250 mm, zároveň poskytujú obojstrannú tepelnú izoláciu bazéna.



bazény

ploty

múry

ZÁKLADNÁ TVÁRNICA E01

Bazény - ploty - múry

cena bez DPH : **9,00 €/ks**

cena s DPH: **10,80 €/ks**

cena bez DPH : **28,80 €/ m²**

Rozmer: 125 cm x 25 cm x 25 cm

POPIS	PARAMETRE	POZN.
Tvárnice rozmery	d:125 cm; v:25 cm; š: 25 cm	1 z 3 koncové
Počet ks na 1m ²	3,2 ks /m ²	
Hmotnosť tvárnice	1280 g	
Betón (viď ETA)	C-20/25	
Spotreba betónu na 1 m ³	20 až 22 ks tvárnic	0,047 m ³ /ks
Hrúbka betónového jadra	15 cm	≅ 0,05 m ³
Nasiakavosť	≤ 0,05 kg/m ²	
Objemová hmotnosť	min. 40 kg/m ³	
Tepelný odpor	R [m ² . K/W] 3,11	
Súčiniteľ prestupu	U=0,3215 W/m ² K	E01
Oceľová výstuž	v súlade s predpismi SR	

Polystyrénové tvárnice E01 (objemová hmotnosť je 40 kg / m³) sú vhodné na výstavbu stien bazéna, ktoré vám výrazne pomôžu, skrátiť čas pri jeho zhotovení. Ide o izolačné stratené debnenie, ktoré po vylíatí betónom s vystužením železnými prúťmi vytvára hrúbku betónového jadra 150 mm, čím vytvorí kompletnú nosnú stenu s obojstrannou tepelnou izoláciou.

FA – BRICK, s.r.o. Vyšné Fabriky 45, 033 01 Liptovský Hrádok

nájdete nás: Areál Stavebniny - UNIMIX, konateľ: Štefan Ratkoš

+421 905 684 534

info@fa-brick.sk

www.fa-brick.sk